

## Bestellformular ENDUR Baumatte KD



### ENDUR Baumatte KD Trittschalldämmung und Entwässerung Dachterrassen

Schallschutz-Entkopplung und Drainage zwischen Boden und Gebäude, Nylon-Wirrgewebe als tragende, schalldämmende und entwässernde Schicht, beidseitig eingefasst von Filtervliesen, einfaches Zuschneiden mit einem Cutter

Dicke 10 mm, Breite 1000 mm, Rollenlänge 45 m

Pos.	Bestell-Menge
<input type="text"/>	m <sup>2</sup>



### ENDUR Baumatte KD Zuschnitte nach Mass Trittschalldämmung Treppenstufen

Schallschutz-Entkopplung zwischen Treppenlauf und Treppenverkleidung, Nylon-Wirrgewebe als tragende und schalldämmende Schicht, beidseitig eingefasst von Filtervliesen

Dicke 10 mm, Mindestbreite 60 mm, Länge ≤1300 mm (Sonderlängen auf Anfrage)

Pos.	Breite	Länge	Bestell-Menge
<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	St.

**Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax**

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift