


## Bestellformular MAXUM® Kompaktlager

Für eine wirkungsvolle Schwingungsisolation bei Ihrer Anwendung dimensionieren Ihnen unsere Ingenieure den optimalen Auflager-Typ.




### MAXUM Kompaktlager BG-A

Hochbelastbares, unbewehrtes Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen aus Natur-/Styrol-Butadien-Kautschuk

Dicke	Breite × Rollenlänge	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
3 mm	1000 × 15000 mm	45° Shore A	72.0100	St.
4 mm	1000 × 15000 mm	45° Shore A	72.0200	St.
5 mm	1000 × 15000 mm	45° Shore A	72.0300	St.
6 mm	1000 × 15000 mm	45° Shore A	72.0400	St.
8 mm	1000 × 15000 mm	45° Shore A	72.0500	St.

Zuschnitte nach Mass bitte in Tabelle am Formularende eintragen




### MAXUM Kompaktlager RG-A

Hochbelastbares, unbewehrtes Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen aus Naturkautschuk

Dicke	Breite × Rollenlänge	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
10 mm	1400 × 5000 mm	45° Shore A	72.1100	St.
15 mm	1400 × 5000 mm	45° Shore A	72.1200	St.
20 mm	1400 × 5000 mm	45° Shore A	72.1300	St.

Zuschnitte nach Mass bitte in Tabelle am Formularende eintragen




### MAXUM Kompaktlager KG-A

Hochbelastbares, unbewehrtes Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen aus Natur-/Styrol-Butadien-Kautschuk

Dicke	Breite × Rollenlänge	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
3 mm	1400 × 10000 mm	70° Shore A	72.2100	St.
5 mm	1400 × 10000 mm	65° Shore A	72.2200	St.
8 mm	1400 × 10000 mm	65° Shore A	72.2300	St.
10 mm	1200 × 10000 mm	65° Shore A	72.2400	St.

Zuschnitte nach Mass bitte in Tabelle am Formularende eintragen



### MAXUM Kompaktlager KG-C

Hochbelastbares, unbewehrtes Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen aus Natur-/Styrol-Butadien-Kautschuk mit zwei Gewebearmierungen

Dicke	Breite × Rollenlänge	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
10 mm	1200 × 10000 mm	65° Shore A	72.4100	St.

Zuschnitte nach Mass bitte in Tabelle am Formularende eintragen




**MAXUM Kompaktlager KG-E**

Hochbelastbares, unbewehrtes Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen aus Chloropren-Kautschuk mit einer Gewebearmierung

Beständigkeit Salzwasser: sehr gut / Öl und Fett: gut / Witterung und Ozon: gut

Dicke	Breite x Rollenlänge	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
4 mm	1400 x 10000 mm	70° Shore A	72.6100	St.

Zuschnitte nach Mass bitte in Tabelle am Formularende eintragen



**MAXUM Kompaktlager KG-H**

Hochbelastbares, unbewehrtes Elastomerlager mit glatten Druckkontaktflächen aus EPDM-Kautschuk mit einer Gewebearmierung


Beständigkeit Hitze, Ozon und Dampf bis 150°: sehr gut / Wasser: gut

Dicke	Breite x Rollenlänge	Härte	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
10 mm	1000 x 10000 mm	65° Shore A	72.9100	St.

Zuschnitte nach Mass bitte in Tabelle am Formularende eintragen

**Massskizze Ankerloch**

Bitte unten vermasste Skizze mit Ankerloch erstellen oder separate Zeichnung mitsenden



**MAXUM Kompaktlager Zuschnitte nach Mass**

Mindestbreiten: 40 mm (Dicke bis 10 mm), 50 mm (Dicke 15 mm), 60 mm (Dicke 20 mm)

Typ	Breite x Länge x Dicke oder Ø	Anzahl Ankerlöcher	Zeichnungsnummer	Bestell-Menge
	mm			St.
	mm			St.
	mm			St.
	mm			St.
	mm			St.

**Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax**

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift